

Фартук Gelios (114047,08K)

12 672 руб.

Арт. 178620

* Указанные цены действуют для региона Витебск при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 0.26

Объем 1 ед.: 0.002511 (м3)

Фартук с притачной шейной бретелью и с прямыми ремешками для завязывания.

Состав: Алюминизированная пара-арамидная ткань. 100% - пара-арамид алюминизированный.
Плотность: 460 г/м2

Защитные свойства по ГОСТ ISO 11612-2014

A1 - ограниченное распространение пламени

B1 - защита от конвективного тепла (продолжительность воздействия 4-10 сек.)

C3 - защита от теплового излучения (продолжительность воздействия 50-95 сек.)

D3 - защита от выплеска расплавленного алюминия (от 350 гр.)

E3 - защита от выплеска расплавленного железа (от 200 гр.)

F1 - контактная теплопередача (пороговое время при 250°C от 5 сек. до 10 сек.)

Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103

Ти - защита от теплового излучения

То - защита от открытого пламени

Тп 400 - защита от контакта с нагретыми поверхностями от 100°C до 400°C

Тт - защита от конвективной теплоты

Диапазон размеров: 60x100 см., 70x100 см., 70x120 см.

Производитель: РОСОМЗ

, .